Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Брянский автомобильный завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1614	269	0	133	50	65	21	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1915	314	0	137	52	83	42	0	0
из них женщин	613	90	0	62	11	6	11	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	23	1	0	1	0	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Брянский автомобильный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Руководство					
1836. Заместитель генерального директора по качеству - начальник департамента по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1837. Заместитель генерального директора по гарантийному надзору и сервисному обслуживанию - начальник департамента по гарантийному надзору и сервисному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инжиниринговый центр АО "БАЗ"					
1839. Ведущий специалист по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа конструирования					
1840. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок опытного производства					
1842. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления делами					
1843. Советник исполнительного директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел систем конструкторско-технологической подготовки производства					
1844. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1845. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро разработки и внедрения автоматизированных систем управления					
1846. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1847. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления качеством, надежностью и стандартизации					
Группа менеджмента качества и внутреннего аудита системы менеджмента качества					
1848. Специалист по внутреннему аудиту системы менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа стандартизации и нормоконтроля					
1849. Ведущий специалист по стандартизации и нормоконтролю технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро анализа качества и надежности					
2002. Ведущий инженер по надежности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сбыта готовой продукции					
1850. Ведущий специалист по государственному оборонному заказу и военно-техническому сотрудничеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовый отдел					
1851. Ведущий экономист по кредитам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
1852. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по расчету заработной платы					
1853. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета имущества и затрат					

Сектор учета имущества					
1854. Бухгалтер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ценообразования и экономического сопровождения					
Бюро экономического сопровождения сервисных договоров					
1855. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документооборота					
1856. Руководитель группы - ведущий инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1858. Ведущий инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа материально-технического обеспечения					
1857. Ведущий инженер по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро экономического сопровождения производственной деятельности					
1859. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1860. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
1861. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1862. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел труда и заработной платы					
Бюро нормирования					
1863. Инженер по нормированию труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
1864. Главный юрисконсульт - руководитель проектов по претензионно-исковой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1865. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога					
Конструкторское бюро нестандартного оборудования					
1866. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро подготовки производства					
1867. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро сборочно-испытательного цеха					
1868. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро заготовительно-сварочного цеха					
1869. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1870. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро защитных покрытий и термообработки					
Группа термообработки и гальванопокрытий					
1871. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по лакокрасочным покрытиям и консервации					
1872. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специальное конструкторское бюро					
Отдел конструкторского сопровождения производства					
Сектор конструкторской документации					
Конструкторское бюро рам, корпусов, кабин и облицовок					
1873. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро специального оборудования					
1878. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор технической документации					
Бюро обеспечения документооборота (Архив)					
1874. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1875. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Организационно-плановое бюро					
1876. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор компоновки специальных колесных шасси и тягачей					
1877. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гальвано-термический цех					
Планово-диспетчерская группа					
1879. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2062. Инженер по подготовке производства 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гальванический участок					
1880. Мастер	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ГТЦ, УФИ	
1881. Гальваник (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн)	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ГТЦ, УФИ	
Заготовительно-сварочный цех					
1882. Заместитель начальника цеха по техническому перевооружению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительный участок					
1883. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1884. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1885. Резчик металла на ножницах и прессах	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
1886. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
Планово-диспетчерское бюро					
1887. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1888А. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1891. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изготовления кабин					
1892. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				

1893А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1942. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1895А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления крупных узлов					
1900А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный	Снижение вредного	постоянно	ЗСЦ	

	спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	воздействия тяжести			
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1910А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1913А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления мелких деталей					
1923. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1924. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1925. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой тех-	Снижение воздействия	постоянно	ЗСЦ	

	нологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1926. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
1927А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Повышенный уровень шума - неустранимый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования. Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления труб и топливных баков					
1929. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустранимый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
1930. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустранимый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	

1931. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
1932. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ЗСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЗСЦ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Механосборочный цех					
Бюро инструментального хозяйства					
1933. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1934. Заточник, рабочий занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	МСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ	
	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
Бюро технической подготовки					
2063А. Инженер-технолог - программист станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерское бюро					
1935А. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2092. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1937. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок корпусных деталей и узловой сборки					
1938. Сверловщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1939. Сверловщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламен-	Снижение воздействия шума на органы слуха.	постоянно	МСЦ, УФИ	

	тированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение времени воздействия шума			
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1940. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1941. Шлифовщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
Участок метизов и мелких деталей					
2068. Сверловщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1943. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1944. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1945. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1946. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1947. Токарь-револьверщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1948. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	

2065. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
2066. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2067. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок подвески и гидравлики					
1949. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1950. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1951. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1952. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1953. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2069. Сверловщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1954. Сверловщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1955. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1956. Станочник широкого профиля	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1957. Станочник широкого профиля	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1958. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередова-	Снижение вредного	постоянно	МСЦ	

	ния труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	воздействия тяжести			
1959. Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1960. Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
1961. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1962. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2070. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
1963. Электросварщик на полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	МСЦ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	МСЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	МСЦ, УФИ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Отдел инструментального хозяйства					
Группа технического надзора					
1964. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инструментальный цех					

Участок оснастки, нестандартного оборудования и мерительного инструмента					
1965. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ИЦ	
1966. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ИЦ, УФИ	
1967. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ИЦ	
133. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ИЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ИЦ, УФИ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	ИЦ, УФИ	
Участок режущего и сложнорежущего инструмента, прессформ и запасных частей, инструмента, принадлежностей					
1968. Слесарь-инструментальщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные средства защиты органов слуха в зонах с отсутствием звуковых сигналов.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума на органы слуха.	постоянно	ИЦ, УФИ	
1969. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изготовления штампов					
1970. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро					
1971. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений					
Участок по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений					
1972. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-испытательный цех					
Участок технологического сопровождения производства					
1974. Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1998. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1999. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2080. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерское бюро					

1975. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1976. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2072. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2073. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1977. Кладовщик	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
Участок испытаний и сдачи продукции					
1978. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1979А. Маляр, занятый на работах в закрытых камерах	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
1980А. Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности или канцерогены	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
1982. Мастер, занятый на работах, где применяются вредные вещества не ниже 3 класса опасности	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
Участок окраски мелких узлов и деталей, сборки кабин и мотоотсеков					
1983. Старший мастер, занятый на работах, где применяются вредные вещества не ниже 3 класса опасности	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
1984. Мастер, занятый на работах, где применяются вредные вещества не ниже 3 класса опасности	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
1985А. Маляр, занятый на работах в закрытых камерах	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	

	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
1987А. Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности или канцерогены	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
1989А. Слесарь механосборочных работ, рабочий, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия фактора АПФД. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно 2025-2027 гг.	СИЦ, УФИ, ОГЭ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
1009А. Слесарь механосборочных работ, рабочий, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия фактора АПФД. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно 2025-2026 гг.	СИЦ, УФИ, ОГЭ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
Участок окраски крупных узлов					
1992. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, занятый при обработке литья вручную внутри камер и в противогазах	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
2000. Станочник деревообрабатывающего оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	

	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	постоянно	СИЦ, УФИ	
Участок сборки шасси					
1993А. Водитель-испытатель	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Повышенный уровень общей вибрации - неустранимый вредный производственный фактор, связанный с особенностями эксплуатации транспортного средства.				
1019А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
1022А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
1023А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
1995А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
1997. Слесарь-электромонтажник	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
Экспериментальный участок					
2001. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СИЦ, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	СИЦ, УФИ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустранимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				

	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СИЦ	
Отдел главного механика					
2004. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2007. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-эксплуатационный участок					
2008. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2009. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2010. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2011. Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа подготовки производства					
2005. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2006. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
2012. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок промышленной электроники					
2013. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2014. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2015. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2016. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по ремонту и монтажу электрооборудования					
2017. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел метрологии					
Метрологическая лаборатория					
2018А. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2019. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2021. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
2081. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2082. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля гальвано-термического цеха, механосборочного цеха, инструментального цеха					
2022. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2023. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2024. Контролер работ по металлопокрытиям, занятый на пооперационном контроле непосредственно у гальванических ванн	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОТК, УФИ	
2025. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля заготовительно-сварочного цеха					
2083. Контролер сварочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля сборочно-испытательного цеха					
2026. Контролер малярных работ	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ОТК, УФИ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индиви-	Снижение воздействия	постоянно	ОТК, УФИ	

	дуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума			
Группа входного контроля					
2027. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2028. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складское хозяйство					
2029. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба по гарантийному надзору и сервисному обслуживанию					
Отдел сервисного обслуживания					
2030. Ведущий специалист по сервисному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2031. Ведущий специалист по сервисному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2037А. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
2086А. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин (бригадир)	Тяжесть трудового процесса - неустранимый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Группа управления и контроля работ					
2032. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел гарантийного надзора					
2036. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2084. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро рекламационной работы					
2085. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документооборота					
2093. Инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая					
2090. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1043А. Мойщик посуды	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Столовая	
2045. Изготовитель пищевых полуфабрикатов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	Столовая, УФИ	
Управление функциональной инфраструктуры					
2046. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро ремонтно-эксплуатационных нужд					
2047. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2055. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление закупок					
Бюро материалов и резино-технических изделий					
2048. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2049. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро внешней кооперации					

2050 Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2051. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро металлических изделий и заготовок					
2052. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2053. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2054. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по обеспечению транспортно-хозяйственной деятельностью					
Транспортный цех					
Ремонтная служба					
2056. Слесарь по ремонту автомобилей (с функцией зарядки аккумуляторов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок автомобильного и технологического транспорта					
2057. Водитель грузового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2058. Водитель грузового автомобиля	Повышенный уровень общей вибрации - неустранимый вредный производственный фактор, связанный с особенностями эксплуатации транспортного средства				
2059. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная заводская лаборатория					
Лаборатория неразрушающего контроля					
2060. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро испытаний					
2061. Инженер-испытатель 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 08.07.2024